

VARIO CUT RS703

Durch eine spezielle Sägeeinheit kann alle 2 Sekunden ein Holzstamm (1m) in bis zu vier Teile getrennt werden.

Innerhalb weniger Minuten können Schnittlängen von 25 cm, 33 cm und 50 cm eingestellt werden.

Der Rotor führt die Scheite automatisch durch die Sägeblätter.

Die Form des Rotors und die flexiblen Niederhalter erlauben es auch verwachsenes und krummes Holz ohne Probleme zu verarbeiten.

Weitere Vorteile der Maschine:

- Einsatzbereit in 5 Minuten
- 3 Hartmetallsägeblätter inklusive
- Max. Holz Ø 20 cm
- Einfache und robuste Konstruktion, für den Dauereinsatz gebaut
- Bauteile pulverbeschichtet
- Alle Lagerstellen sind zur einfachen Wartung gut zugänglich
- Anbindung für Elektroantrieb standardmäßig
- Sicherheit geprüft durch PZ.LSV
- Integrierte StVO Beleuchtungsanlage

Förderband:

- hydraulisch klappbares Förderband (kein Verschleiß beim Ein-/ Ausfahren)

Sicherheit:

- Maschine ist komplett gekapselt
- Einlegebereich mit Not-Stopp gesichert

Technische Daten:

Transportabmessungen:	3,8 m; Breite 2,2 m; Höhe 2,8 m
Gewicht:	ab 1800 kg
Transportbandlänge:	5 m
Max. Bandauswurfhöhe:	3,5 m
Ø Sägeblätter:	700 mm
Antriebsleistung:	ab 30 kW
Fahrwerk:	bis 30 Km/h

Optionen



Elektromotor

Für den VARIO CUT RS703 bieten wir einen Elektromotor an. Er macht Sie unabhängig vom Antrieb durch eine Zugmaschine und ermöglicht einen stationären Betrieb.



Stufenlos schwenkbares Förderband 0-85°

passt sich jeder Arbeitssituation an und gewährleistet ein zügiges Beladen des Anhängers.



Hydraulisches Rungensystem

bietet Platz für 1 Ster und ermöglicht dem Bediener ein ergonomisches Arbeiten.

Testbericht: Forst & Technik, Ausgabe 05_2020
YouTube-Video „Boschert RS703“

Ihr Fachhändler:



BRENNHOLZ- SÄGEAUTOMAT

VARIO CUT RS703



BOSCHERT
FORSTTECHNIK

79541 Lörrach
Telefon + 49 7621 9593 0
forsttechnik@boschert.de
www.boschert.de



You-tube Video

SÄGEN WIE VON GEISTERHAND

- SCHNELL, FLEXIBEL
- 90 SCHNITTE PRO MINUTE
- ERSETZT BIS ZU 3 TROMMELSÄGEN

- ERGONOMISCH PERFEKT
- INTEGRIERTE HYDRAULIK
- ANHÄNGER BELADEN IN EINEM ZUG




ERDACHT UND GEMACHT IM SCHWARZWALD



Krumme Scheite:
Alle Formen möglich



Klappbares Förderband:
5m Standard, wird auto-
matisch verstaut



Scheibenwellen für gereinigtes
Holz



Stufenlos schwenkbares
Förderband 0-85°, optional



3 Schnittlängen möglich:
25cm, 33cm, 50cm,
Umrüsten in 5 Minuten



Hydraulische Rungen:
Platz für 1 Ster, Höhe stufen-
los einstellbar, optional



Integrierter Not-Aus



Integrierte Gelenkwelle,
höhenverstellbare Zugösen